

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

### N.º 1213

1 - Código de identificação único do produto-tipo: FOCOLIT 4 mm Inc / 10 Ar / Lam 44.1 Inc

2 - Tipo, lote ou n.º da série ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º: Unidade de vidro isolante cheio com Ar, com selante orgânico e espaçador oco.

3 - Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante: Unidade de vidro isolante para utilização em edifícios e trabalhos de construção

4 - Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º: **VIDRO ISOLANTE – FOCOLIT**

**VIDRARIA FOCO, LDA.** Rua da Indústria, 297 3700-778 Nogueira do Cravo OAZ – Portugal

5 - Nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º: Não aplicável

6 - Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V: **Sistema 4**

7 - No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada: EN 1279-5: 2018

8 - Declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia: Não aplicável

9 - Desempenho declarado

FOCOLIT 4 mm Inc / 10 Ar / Lam 44.1 Inc

| Características Essenciais                                                                                                                                                                                                                                                               | Desempenho                                                   | Especificação Técnica Harmonizada |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Para utilizações relativa à segurança em caso de fogo:</b><br>Resistência ao fogo<br>Reacção ao fogo<br>Prestações de comportamento face a um fogo exterior                                                                                                                           | NPD<br>NPD<br>NPD                                            | EN 1279-5: 2018                   |
| <b>Para aplicações como vidro anti-bala e anti-explosão</b><br>Resistência às balas<br>Resistência às explosões                                                                                                                                                                          | NPD<br>NPD                                                   |                                   |
| Resistência às agressões<br>Resistência ao impacto de um pêndulo<br>Resistência às variações bruscas de temperatura e diferenciais de temperatura<br>K                                                                                                                                   | NPD<br>NPD<br>40K/40K                                        |                                   |
| Resistência às cargas devidas ao vento e à neve, às cargas permanentes e impostas<br>mm                                                                                                                                                                                                  | 4/10/44.1                                                    |                                   |
| Isolamento ao ruído aéreo directo<br>dB                                                                                                                                                                                                                                                  | 38 (-2; -5)                                                  |                                   |
| Propriedades térmicas /espectrofotométricas:<br>Emissividade $\varepsilon_d$<br>Coeficiente U<br>W/(m².K)<br>Transmissão luminosa $\tau_L$<br>Reflexão luminosa $\rho_L/\rho'_L$<br>Transmissão da energia solar $\tau_E$<br>Reflexão da energia solar $\rho_E/\rho'_E$<br>Coeficiente g | NPD<br>2.9<br>0,81<br>0,15/0,15<br>0,69<br>0,13/0,12<br>0.77 |                                   |
| <b>Substâncias perigosas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | Não                                                          |                                   |

NPD : Desempenho não declarado

10 - O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

A presente declaração de prestações é da exclusiva responsabilidade do fabricante indicado no ponto 4

Assinado por e em nome do fabricante por:

Nome e Cargo: António José Silva Santos / Diretor da Qualidade

Local e data de emissão: Ovar, 31/01/2025

Assinatura: 